

NEU: PSQ-Serie Multischalter Standalone 5 Eingänge

Standalone-Multischalter zur Verteilung von 4 SAT-ZF-Ebenen (z.B. ASTRA) und terrestrischen Signalen an die angeschlossenen Teilnehmer bzw. Receiver. Die Wahl der ZF-Ebenen erfolgt mit den Umschaltkriterien 14/18 V, 0/22 kHz.

- 4 SAT und 1 terrestrischer Eingang
- Hohe Energieeffizienz
- Integrierter Verstärker um Kabeldämpfung zu kompensieren
- Umschaltkriterien 14/18 V, 0/22 kHz
- Hohe Rückflussdämpfung
- Hohe Entkopplung der Ebenen

NEW: PSQ series multiswitches standalone 5 inputs

Standalone multiswitches for distribution of 4 SAT IF polarisations. (e.g. ASTRA) and terrestrial signals to subscribers / receivers. Using the control signals 14/18 V, 0/22 kHz for input selections.

- 4 SAT and 1 terrestrial TV input
- Energy efficient
- Built-in amplifier to compensate cable loss
- Switching commands 14/18 V, 0/22 kHz
- High return loss
- High isolation between the polarisations



Typ / Type	PSQ 524 P	PSQ 532 P
Artikel-Nr. / Article no.	9269005	9269007
Eingänge / Inputs	4 SAT, 1 TERR	
Ausgänge / Outputs	24	32
Abzweigdämpfung / Tap loss	TERR. 18-862 MHz	26 dB ±3 dB
Abzweigdämpfung / Tap loss	SAT 950-2400 MHz	6...0 dB ±2 dB
Schaltkriterien / Switching commands	14 V / 18 V / 0/22 kHz	
Entkopplung / Isolation	Horz. / Vert.	> 30 dB
Entkopplung / Isolation	SAT / TERR	> 30 dB
Eingangspegel max. / Input level max.	SAT: 95 dBµV ; TERR: 95 dBµV	
Stromaufnahme je Receiver / Power consumption per receiver	29...38 mA	
LNB-Stromversorgung / LNB supply	max. 500 mA	
Betriebstemperatur / Operation temperature	0...55 °C	
Betriebsspannung / Operating voltage	90...264 VAC, 50/60 Hz	
Maße (B x H x T) / Dimensions (W x H x D)	328 x 164 x 64 mm	